

产品系列数据表

SUPER RALLYE



亮度提升高达50%
与普通卤素灯相比



比标准品增亮高达50%，欧司朗为驾驶者提供了明亮清晰的视觉效果，让他们感觉更可靠。

产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数				光度数据
	功率输入	标称电压	标称功率	测试电压	光通量
SUPER RALLYE ≅ H1	100 W ¹⁾	24 V	100 W	28.0 V	2600 lm
SUPER RALLYE ≅ H3	100 W ¹⁾	24 V	100 W	28.0 V	2600 lm
SUPER RALLYE ≅ H1	100 W ¹⁾	24 V	100 W	28.0 V	2600 lm
SUPER RALLYE H4	110 / 99 W ¹⁾	24 V	100/90 W	28.0 V	2600/1700 lm
SUPER RALLYE ≅ H7		24 V	100 W	28.0 V	

产品描述	光通量容许偏差	Physical Attributes & Dimensions			寿命
		灯头 (标准名称)	长度	直径	Lifespan B3
SUPER RALLYE ≅ H1	±15 %	P14.5s	62.5 mm	8.5 mm	50 hr
SUPER RALLYE ≅ H3	±15 %	PK22s	42.0 mm	11.0 mm	50 hr
SUPER RALLYE ≅ H1	±15 %	P14.5s	62.5 mm	8.5 mm	50 hr
SUPER RALLYE H4	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm	16.0 mm	150 hr
SUPER RALLYE ≅ H7		PX26d	59.0 mm	12.0 mm	

产品描述	使用寿命 Tc	认证与标准 ECE 分类	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1
SUPER RALLYE ≅ H1	200 hr		4008321774965 4062172089296	In work	
SUPER RALLYE ≅ H3	200 hr		4008321773999 4062172089326	In work	
SUPER RALLYE ≅ H1	200 hr		4062172130875 4052899523906 4008321675552	In work	
SUPER RALLYE H4	300 hr	H4	4008321773814 4062172089357 4008321775092	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER RALLYE ≅ H7			4052899539020 4062172089388	In work	

¹⁾ 最大

产品系列数据表

下载数据

文件



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

