

产品系列数据表

## LEDiving BASIC P21W



## 产品系列数据表

### 技术参数

产品描述	电参数					光度数据
	功率输入	标称电压	标称功率	输入功率容许偏差	测试电压	光通量
LEDriving BASIC $\cong$ P21W	1.44 W	12 V	1 W	$\pm 20\%$	13.5 V	85 lm



产品描述	Physical Attributes & Dimensions			寿命
	灯头 (标准名称)	长度	直径	Lifespan B3
LEDriving BASIC $\cong$ P21W	BA15s	38.2 mm	20.0 mm	2000 hr

产品描述	使用寿命 Tc	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving BASIC $\cong$ P21W	2000 hr	4052899463318   4052899414471   4052899414457	Lead	7439-92-1

产品描述	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC $\cong$ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d093b426-00c5-4f97-9516-27dd98167ef2   ccdfe44b-95fd-4b60-97d3-317a31be77c4   c583693a-46e5-4c4f-83a9-dac2ada6ba15

## 产品系列数据表

### 下载数据

文件	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### 法律建议

不符合ECE只可用于越野用途。任何在公共道路上的使用都会导致营业执照被吊销，以及保险范围的失效。

#### 参考资料/链接

保修条款位于 [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

